

 <b>WBAU</b> Kies und Beton GmbH	Leistungserklärung Nr.04	Werk Leithen
		Seite 1 von 1



1661-CPR-0182

EN 13043

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Handelsbezeichnung	Kantkörnung BT 0/16 KK
Artikelnummer	24
vorgesehener Verwendungszweck	Gesteinskörnungen für die Herstellung von Asphalt und Oberflächenbehandlung für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen
maßgebende harmonisierte Norm	EN 13043
<b>Kornform, -größe und -rohdichte</b>	
Korngruppe, -zusammensetzung	0/16 G <sub>A90</sub>
Kornrohdichte ( $\rho_a$ )	2,69-2,74 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Reinheit</b>	
Gehalt an Feinanteilen	$f_{NR}$
<b>Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln</b>	
Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemittel	$\geq 80 \%$
<b>Widerstand gegen Zertrümmerung</b>	
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	$LA_{25}$
<b>Zusammensetzung/Gehalt</b>	
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)	Natürliches Korngemisch (Gesteinskörnung) aus Silikat., Karbonat. Quartärschotter
<b>Frostwiderstand</b>	
Frostwiderstand	$F_2$

Ausgabe 1, vom 10.02.2020

Der Zeichnungsberechtigte

.....  
 Maliq Hyseni